



Systém chladenia	Priemer pripojenia kvapalina/plyn	Mm	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9	Ø9.52/15.9
	Dĺžka inštalácie min/max	m	2/30	2/30	2/30	2/30	2/30	2/30	2/30
Rozdiel vo výške inštalácie	Vonkajšia jednotka nad/pod	m	20	20	20	20	20	20	20
Hladina akustického tlaku (1 m)	Vonkajšia jednotka	Db	43	44	45	48	49	50	54
	Vnútorňa jednotka	Db	28	28	29	29	31	31	31
Rozmery (Š x V x H)	Vonkajšia jednotka	Mm	350x700x900	350x700x900	395x805x970	395x805x970	420x860x990	420x860x990	420x860x990
	Vnútorňa jednotka	Mm	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270
Rozmery balenia (Š x V x H)	Vonkajšia jednotka	Mm	430x770x1020	430x770x1020	495x895x1105	495x895x1105	530x880x1085	530x880x1085	530x880x1085
	Vnútorňa jednotka	Mm	515x985x355	515x985x355	515x985x355	515x985x355	515x985x355	515x985x355	515x985x355
Čistá/brutto hmotnosť	Vonkajšia jednotka	Kg	51/55	51/55	65/69	65/69	88/94	88/94	88/94
	Vnútorňa jednotka	Kg	38/44	38/44	39/45	39/45	39/45	39/45	39/45
Prevádzková teplota	Chladenie	°C	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48
	Vykurovanie	°C	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
	TUV	°C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
Rozsah teploty vody	Chladenie	°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
	Vykurovanie	°C	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65
	TUV	°C	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
<b>Hydraulické pripojenie a parametre</b>									
Pripojka vody	-	R1"	R1"	R1"	R1"	R1"	R1"	R1"	R1"
Nastavenie poistného ventilu	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minimálny prietok vody	m <sup>3</sup> /h	0,36	0,36	0,36	0,36	0,6	0,6	0,6	0,6
Expanzná nádobka	Kapacita	L	8	8	8	8	8	8	8
	Maximálny tlak vody	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Typ výmenníka vody	-	Tanier	Tanier	Tanier	Tanier	Tanier	Tanier	Tanier	Tanier
Okamžitý elektrický ohrievač	Kw	3	3	9	9	9	9	9	9
Hlava vodného čerpadla	m	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5